

# AAA

## ตราสามเอ

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% และสีน้ำมันเคลือบเงา  
สำหรับภายนอกและภายใน



บอก 2625-2557

สีเคลือบแอลคิด


เฉพาะด้านความปลอดภัย



ทาได้พื้นที่มาก



สีสวยงาม



ยึดเกาะแน่น

# JBP

P A I N T

## สีทาบ้านที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค

มีส่วนประกอบของสาร

### Benzalkonium Chloride 0.5%

- ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรีย
- ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
- สำหรับภายนอกและภายใน
- มีจำหน่ายเฉพาะขนาด 9 ลิตรเท่านั้น



สำหรับภายนอก

สำหรับภายใน

สำหรับรองพื้น




ผ่านการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อโรคตามมาตรฐาน JIS Z 2801 Test for antimicrobial activity and efficacy



# AAA


## สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ

สำหรับภายนอกและภายใน




PRIMROSE CREAM

IN/EX50




LILY CREAM

IN/EX51




LIGHT BROWN

IN/EX53




LILAC PINK

IN/EX52




SERENE SKY

IN/EX55



SPINDRIFT SKY

IN/EX54




CRYSTAL GREEN

IN/EX57



WHITE

IN/EX60




COOL WHITE

IN/EX58



SWAN DAWN

IN/EX59



DEW GREEN

IN/EX56

ประเภทสี

สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายใน : 3A IN


สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายนอก : 3A EX

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)

# SUPER GLOSS ENAMEL


## สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ

เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก  
สำหรับภายนอกและภายใน



APRICOT CREAM

1085



SILK YELLOW

1301



TULIP ORANGE

1302




YELLOW PINK

1307



CHAMP YELLOW

1310



NARCISSUS YELLOW

1303



MARIGOLD

1227



LEMON YELLOW

1306



GOLDEN YELLOW

1003




ORANGE YELLOW

1213




OXIDE YELLOW

1232



LIGHT VIOLET

1084



CARNATION

1321



DAWN PINK

1304



DARK BROWN

1323



GRAPE VIOLET

1308



MAROON

1006



SIGNAL RED

1113



ORANGE

1110




BROWN

1315



OAK

1376



BLACK

1002




SILVER

1114




WHITE

1001



ZIRCON BLUE

1305



SOFT SKY

1233




CRYSTAL BLUE

1319



BRIGHT SKY

1234



MIST SKY

1320



ROYAL SKY

1235



RIVER BLUE

1200



DEEP BLUE

1112



APPLE GREEN

1238



ICY GREEN

1240



TURQUOISE GREEN

1239



YELLOW GREEN

1223




GRASS GREEN

1111



DEEP GREEN

1004



MARBLE GREY

1322



SMOKY

1372



BLUE GREY

1390



MOUNTAIN GREY

1236



GREY

1226



DEEP GREY

1237



BLACK GREY

1728



FLAT BLACK

1218



FLAT GREEN

1219



# Acrylic Emulsion Paint

## สีน้ำอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

### คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำอะครีลิกผลิตจากกาวอะครีลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพดี ให้การยึดเกาะและการกลบปิดพื้นผิวที่ดี ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทาน ต่อสภาพลมฟ้าอากาศ น้ำ ต่าง คราบเกลือ เชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน เช่น ปูนฉาบคอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ



### ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มาก



### ฟิล์มสีสวยไม่ขีดจาง

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสด ทนทาน



### ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

ผลิตจากกาวอะครีลิกแท้ แกรทซ์มิลิก ยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

# Super Gloss Enamel

## สีน้ำมันเคลือบเงา เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก สำหรับภายนอกและภายใน

### คุณสมบัติ

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคิเดรซิน ผงสีทนแสงและส่วนประกอบ คุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและการกลบปิดพื้นผิวที่ดี มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่าง ๆ



### เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มาก



### สีสวยสดใส เงางาม

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสดใส เงางาม



### แห้งเร็วกว่า

ด้วยฟิล์มสีสูตรพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีแห้งเร็วกว่า และทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน





# AAA



สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% และสีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

## สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เกลดอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทาบได้
	สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ สำหรับภายนอก	ด้าน	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทา / กลิ้ง 20 - 25% พ่น 30 - 35%	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง
	สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ สำหรับภายใน	ด้าน	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทา / กลิ้ง 20 - 25% พ่น 30 - 35%	ภายใน 30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
1. การเตรียมพื้นผิว	ปล่อยให้ผนังปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น เศษปูน คราบไขด้วยผ้าแปรงพลาสติก (ห้ามใช้แปรงลวด) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก พื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวที่เหมาะสม	ขัดล้างสีเดิมที่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้หมด ห้ามใช้แปรงลวดขัด สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) แล้วล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำ กิ่งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม
2. การทาสีรองพื้น	รองพื้นด้วยสีรองพื้นสำหรับปูนกับด่างตราสามเอ สำหรับภายนอก เบอร์ 2500 จำนวน 1 เที่ยว หรือสำหรับภายใน เบอร์ 2400	รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เจบีพีดีลักซ์คอมแพคไพร์เบอร์ เบอร์ 971 (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า ที่เสื่อมสภาพให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจบีพี คอนแทค-เอฟ/ไพร์เบอร์ เบอร์ 1000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว
3. การทาสีทับหน้า	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคตราสามเอ จำนวน 2-3 เที่ยว	

## สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เกลดอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : กั้นเบอร์ (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทาบได้
	สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ	เงา	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทา 4 : 1 พ่น 3 : 1	ภายใน 4 ชั่วโมง	ภายหลัง 8 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว
1. การเตรียมพื้นผิว	ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ พื้นผิวต้องแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 12%) และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบไข และเชื้อรา	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ และทำความสะอาด พื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้ง ควรทำพื้นผิวให้เรียบ โดยการอุดร่องไม้ด้วยสารอุดร่องไม้	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน และสนิม หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 ½ หรือ SSPC-SP-10	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้ง หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ ตามมาตรฐาน SA 2 ½ หรือ SSPC-SP-10
2. การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว		ทาสีรองพื้นแดงกั้นสนิม เบอร์ 1611 จำนวน 1 เที่ยว ในกรณีพื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ต้องทารองพื้นด้วยสีเชื่อมยึดโวลิวอลซ์ไพร์เบอร์ เบอร์ 54 จำนวน 1 เที่ยว	
3. การทาสีทับหน้า	ทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ จำนวน 2 -3 เที่ยว			



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.  
108 ถนนบางนาแคว แขวงบางนาแคว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9  
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th



ISO 9001:2015  
#850000010 : 00000000000000000000

Certificate No. TH00/2209

Certificate No. TH97/2208